

CNC DRAAIEN		
<b>Puma 2600</b>	Draaidiameter	480mm
	Draailengte	760mm
	Spindeloorlaat	76mm
<b>Chevalier FCL 1860</b>	Draaidiameter boven bed	460mm
	Draaidiameter boven slede	230mm
	Afstand tussen centers	1500mm
	Spindeloorlaat	56mm
<b>Takang TNC 660AX2000</b>	Draaidiameter boven bed	740mm
	Draaidiameter boven slede	460mm
	Afstand tussen centers	2200mm
	Spindeloorlaat	125mm
CNC FREZEN		
<b>Hurco VMX 30 M</b>	Langs verplaatsing	760mm
	Dwars verplaatsing	510mm
	Verticale verplaatsing	610mm
<b>Cinch Mill VIC 30</b>	Langs verplaatsing	1500mm
	Dwars verplaatsing	650mm
	Verticale verplaatsing	620mm
<b>Bridgeport VMC 600</b>	Langs verplaatsing	600mm
	Dwars verplaatsing	410mm
	Verticale verplaatsing	520mm
CONVENTIONEEL DRAAIEN		
<b>VDF D480</b>	Draaidiameter boven bed	270mm
	Draaidiameter boven slede	480mm
	Afstand tussen centers	2200mm
	Spindeloorlaat	62mm
<b>Narvik Cholet 550</b>	Draaidiameter boven bed	500mm
	Draaidiameter boven slede	312mm
	Afstand tussen centers	1500mm
	Spindeloorlaat	52mm
	Draaidiameter in zak	600mm
CARROUSEL DRAAIEN		
<b>Dories</b>	Tafel	1000mm
	Machine diameter	1350mm
	Draaihoogte	1100mm



<b>CONVENTIONEEL FREZEN</b>		
<b>Narvik XW 6532</b>	Langs verplaatsing	1016mm
	Dwars verplaatsing	380mm
	Verticale verplaatsing	400mm
<b>Bridgeport</b>	Langs verplaatsing	700mm
	Dwars verplaatsing	300mm
	Verticale verplaatsing	500mm
<b>Zagen</b>		
<b>Doall C-3028NC</b>	Max. zaagcapaciteit rond	280mm
<b>Kar Metal 280 OSA</b>	Max. zaagcapaciteit rond	280mm
<b>OVERIGE</b>		
<b>Steekbank</b>	Steekkop max. lengte	200mm
<b>Handpers</b>	Max. druk	40 ton
<b>Cad/Cam</b>	EZ-Cam	

